

	Ficha com Dados Padrões	FIC-VED-TEC-014
		Revisão: 0
	FT_MANTA ESTRUTURANTE CORRIGIDA	Processo: Área Técnica
		Página 1 de 3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Vedacit Manta Estruturante Geotextil é uma manta de reforço para impermeabilização de áreas flexíveis. Ela aumenta a resistência a tensões em pontos críticos, como fissuras, trincas, cantos, quinas e ralos, e em áreas extensas acima de 40 m². A aplicação é feita simultaneamente entre a 1ª e a 2ª demão do impermeabilizante cimentício elástico **Vedatop Ultraflex 12.000**, garantindo fácil acomodação em superfícies regulares e irregulares, dispensando intervalos entre demãos.

VANTAGENS:

- Acomoda movimentações da Estrutura;
- Confere mais durabilidade ao sistema;

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Aparência	Tela geotêxtil
Base química	100% poliéster
Cor	Branca
Gramatura	60 g/m ²
Espessura	0,5mm
Validade	Indeterminada

NORMA DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 13245 / 2011

INSTRUÇÕES DE USO:

a) Campos de aplicação

- Impermeabilização moldada no local, quando necessário;
- Reforço em pontos críticos de impermeabilização (juntas, ralos, cantos, arestas e tubos emergentes);
- Tratamento de fissuras, trincas, pisos e rodapés.

b) Aplicação:

Colocar o estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** entre a 1ª e a 2ª demão da impermeabilização cimentícia elástica, utilizando ferramentas como pincel, trincha ou rolo para aplicação.

Vedatop Ultraflex 12.000, aplicação dispensa intervalos entre demãos, aplicação simultânea, a 1º demão na base em seguida o estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** sobre o impermeabilizante e logo após a 2º demão subsequente.

A utilização do estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** em pontos críticos em fissuras, trincas, arestas, cantos parede x parede e parede x piso, ralos e tubulação passante.

Na área do piso, utilizar em toda área o estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** a partir de 40 m², podendo ser aplicado em áreas inferiores.

Sobrepor o estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** no mínimo, de 5 a 10 cm de transpasse, utilize tesoura para efetuar os cortes necessários e acomodação do estruturante geotextil.

Cobrir completamente o estruturante geotextil **Vedacit Manta Estruturante Geotextil** em conjunto com o cimento elástico **Vedatop Ultraflex 12.000**, sem partes expostas, cobertura completa.

- Rolo de menor largura 16 cm facilita na utilização dos pontos críticos.
- Rolo de maior largura 1 m ideal para reforço dos pontos críticos de maior dimensão e áreas de rodapés e pisos.

	Ficha com Dados Padrões	FIC-VED-TEC-014
		Revisão: 0
	FT_MANTA ESTRUTURANTE CORRIGIDA	Processo: Área Técnica
		Página 2 de 3

EMBALAGEM DISPONÍVEIS:

EMBALAGEM DISPONÍVEL	MEDIDAS E RENDIMENTOS POR ROLO	CONSUMO APROXIMADO
Rolo	16 cm x 25 m	4 m ²
	1 m x 25 m	25 m ²

ATENÇÃO:

Utilizar a Vedacit Manta Estruturante Geotêxtil somente com os produtos recomendados.

ARMAZENAMENTO:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

EMBALAGENS:

- Rolo

Dimensões: 16,0 x 16,0 x 16,0 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321129717	56031330	0,36 kg	0,36 kg

- Rolo

Dimensões: 100 x 16,0 x 16,0 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321129724	56031330	2 kg	2 kg

EPI (Equipamento de proteção individual):

- Avental de PVC
- Luvas de Borracha
- Óculos de segurança

	Ficha com Dados Padrões	FIC-VED-TEC-014
		Revisão: 0
	FT_MANTA ESTRUTURANTE CORRIGIDA	Processo: Área Técnica
		Página 3 de 3

PRIMEIROS SOCORROS:

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE:

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços. Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: SAC: 0800 833 2248. Site: www.vedacit.com.br.