

# VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO** é um produto desenvolvido para compensar a retração natural das argamassas, evitando fissuras. Preenche totalmente os espaços vazios, o que facilita a sua aplicação em frestas e locais confinados.

## VANTAGENS

- Maior durabilidade das argamassas e concretos;
- Diminui a porosidade;
- Fácil aplicação.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

<b>Base química</b>	Aditivo com cargas minerais
<b>Aparência</b>	Pó branco
<b>Cloretos</b>	Isento
<b>VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	Isento
<b>Validade</b>	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação:

- Encunhamentos;
- Preenchimentos;
- Argamassas;
- Argamassa tipo dry pack;
- Concretos em geral.

**OBS:** Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso **SAC**.

### b) Preparação de superfície:

A superfície deve estar limpa e ligeiramente úmida. Para encunhamento, deixar uma fresta de 3 cm entre a alvenaria e a estrutura.

### c) Preparação do produto:

O **VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO** vem pronto para uso.

### d) Aplicação:

Fazer primeiramente uma mistura a seco, de preferência em betoneira, do cimento e **VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO** na proporção de 1% sobre a quantidade de cimento. Adicionar areia média e misturar aproximadamente por 3 minutos e, após isso, adicionar água até atingir a consistência desejada de aplicação.

# VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO

Para um melhor desempenho do **VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO**, a argamassa deve ter consistência seca e ser utilizada em, no máximo, 40 minutos (25 °C) após a adição da água.

Para encunhamento, deixar uma fresta de 3 cm entre a alvenaria e a estrutura, colocando bem a argamassa no interior da fresta para um perfeito preenchimento dos espaços vazios. Deve ser feito, no mínimo, 14 dias após o assentamento da alvenaria.

## LIMITAÇÕES DE USO

- Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado.
- A aplicação do encunhamento deverá ser feito, no mínimo, 14 dias depois do assentamento da alvenaria.

## ATENÇÃO

- Cuidado para evitar superdosagem no consumo do produto;
- Utilizar areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições, como CP III e CP IV, podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa.

## CONSUMO MÍNIMO

	% sobre a massa de cimento	Kg
<b>Dosagem</b>	1%	500 g do aditivo para cada 50 kg de cimento

## RENDIMENTO POR EMBALAGEM

Pote de 1 kg	2 sacos de cimento (50 Kg)
Galão de 3 kg	6 sacos de cimento (50 Kg)
Balde de 16 kg	32 sacos de cimento (50 Kg)
Saco de 25 kg	50 sacos de cimento (50 Kg)

## EMBALAGEM

- Pote de 1 kg**

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125979	32149000	1,00 Kg	1,10 Kg

- Galão de 3 kg**

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123890	32149000	3,00 Kg	3,26 Kg

# VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO

- **Balde de 16 kg**

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321123883	32149000	16 Kg	16,65 Kg

- **Saco de 25 kg**

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321125986	32149000	25 Kg	25,13 Kg

## ARMAZENAMENTO

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Obedecer aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento portland;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento máximo conforme indicado na embalagem.

## ATENÇÃO

- O produto deve ser manuseado/aplicado por mão de obra qualificada;
- O produto não é compatível para concretos tradicionais ou argamassas.

## PRECAUÇÕES

**PERIGO:** Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Provoca lesões oculares graves. Quando inalado, pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Pode provocar reações alérgicas na pele. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. Lave cuidadosamente após o manuseio. Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com a legislação vigente.

## PRIMEIROS SOCORROS

**Contato com os olhos:** Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

**Contato com a pele ou com o cabelo:** Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.

**Inalação:** Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

**Ingestão:** Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## MEIO AMBIENTE

# VEDACIT ADITIVO COMPENSADOR DE RETRAÇÃO

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## EPI (Equipamento de proteção individual)

- Avental de PVC;
- Calçado de segurança;
- Luva de borracha;
- Máscara semifacial com filtro químico para pó ar mandado;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

## IMPORTANTE

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não possua conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: SAC: 0800 833 2248. Site: [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br).