ACQUELLA BLOCK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **Acquella Block** é um impermeabilizante base água incolor desenvolvido para solucionar problemas de infiltrações tanto em áreas internas como externas. Este produto forma uma película extremamente forte,aderente a diversos tipos de substratos,que preenche e veda completamente a área onde foi aplicada.
Altamente impermeável, resistente a intempéries e repele toda a água e aceita repintura sobre o produto.

Benefícios

Alta resistência à intempéries, resistência UV, pronto para uso, excelente flexibilidade, ótima aderência, fácil aplicação.

VANTAGENS:

- Aceita Pintura e secagem rápida;
- Tratamento de fissuras e trincas;

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Aplicação	Aplicar com pincel ou trincha
Aparência	Incolor
Composição	Água, resina à base de dispersão aquosa de poliuretano, aditivos, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas.
Densidade	1,05 g/cm³
Embalagens	400 g
Tempo de Cura	Camadas espessas 2 horas. Camadas finas 1 hora. Cura total 7 dias.
Rendimento	Pode variar de acordo com a porosidade da superfície a ser aplicada.
Validade	18 meses a partir da data de fabricação.

NORMA DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 13245 / 2011.

INSTRUÇÕES DE USO:

a) Campos de aplicação:

- Áreas com vazamentos;
- Azulejos;
- Blocos de Alvenaria;
- Box de Banheiro
- Calhas;
- Canos;
- Cerâmicas
- Frestas de Janela;
- Infiltrações;
- Madeiras;
- Paredes;
- Pisos;
- Telhados;
- Trincas e microfissuras;
- Tubulações;
- Rejuntes.

ACQUELLA BLOCK

b) Preparo do substrato:
O substrato deve estar seco, limpo, seco, isento de corpos estranhos, restos de produtos impregnantes, falhas, isento de todo pó, firme, coeso e regularizado, livre de manchas de gordura, desmoldante, óleos, tintas ou graxa, mofo, partes soltas, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

c) Preparo do produto:
Homogeneizar o produto antes da aplicação com o auxílio de uma espátula, aplicar com pincel de forma uniforme cobrindo toda a área, aplicar de duas a três demãos.
Pode ser aplicado em superfícies horizontais e verticais sem escorrimento como: Paredes exteriores, peitoris de janelas, cantos, pisos cerâmicos, azulejos etc.
Em superfícies de maior porosidade ou que acumulam água, mais demãos podem ser necessárias.

LIMITAÇÕES DE USO:
Não deve ser aplicado em superfícies com sujidade e enceradas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 10ºC ou acima de 37ºC. Não aplicar sobre superfícies desmoldantes exemplos: Tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes. Deve ser bem vedado após o uso devido a secagem ao ar.
Para pintura sobre a produto após seco utilizar tinta a base de água.

ATENÇÃO:
As informações contidas nesta ficha técnica são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consultar o nosso SAC através do 0800-833 22 48 ou nosso site www.vedacit.com.br.

ARMAZENAMENTO:
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ACQUELLA BLOCK

EMBALAGENS:

- **Pote 400 mL**

Dimensões: 7,5 x 12 x 12 cm

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321129731	32091010	400 g	430 g

EPI (Equipamento de proteção individual):

- Luva
- Óculos de proteção
- Bota de segurança

PRIMEIROS SOCORROS:

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE:

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.
Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.
Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.
Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.
Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: SAC: 0800 833 2248. Site: www.vedacit.com.br.