

Acquella Base Água

ACQUELLA BASE ÁGUA é um impermeabilizante hidrofugante à base de silano e siloxano em água, que após aplicado torna as superfícies impermeáveis, evitando a penetração de água e proporcionando ambientes saudáveis sem alterar a aparência original dos materiais.

Vantagens

- Protege a superfície contra a absorção de água;
- Mantém a aparência natural do acabamento após a secagem;
- Evita o aparecimento de manchas;
- Rápida absorção e secagem;
- Não contém solventes.

Propriedades e Características

Aparência: Incolor

Aspecto: Líquido

Base Química: Emulsão silano-siloxano

Densidade: 1,00 g/cm³

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Campos de aplicação

- Concreto aparente;
- Fachadas e muros de pedras porosas;
- Fachadas e muros com tijolos à vista e cerâmicas não esmaltadas;
- Telhas cerâmicas não esmaltadas, concreto e fibrocimento.

OBS:

- Exclusivo para superfícies verticais ou inclinadas;
- Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC..



VEDACIT

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Para aplicação do **ACQUELLA BASE ÁGUA**, a base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como: agentes de cura química, desmoldantes, graxa, óleo, tintas, entre outros. Em caso de fissuras e trincas devem ser reparadas.

Em superfícies de concreto, e argamassas de assentamento em fachadas de tijolo à vista e pedras, aguardar a cura de 28 dias para iniciar a aplicação do **ACQUELLA BASE ÁGUA**.

Preparo do produto

O **ACQUELLA BASE ÁGUA** vem pronto para o uso, sendo necessário apenas homogeneizar antes de usar, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

A aplicação pode ser feita com trinch, rolo de lã de carneiro de pelo curto, pulverizador de baixa pressão, dependendo do tipo de acabamento.

Aplicar o **ACQUELLA BASE ÁGUA** em 2 a 3 demãos fartas.

O intervalo entre as demãos deve ser de no máximo 1 hora, na temperatura de 25 °C. A secagem total e efeito gota do **ACQUELLA BASE ÁGUA** se dá após 24 horas da última demão.

Para melhor absorção do **ACQUELLA BASE ÁGUA**, recomenda-se que a aplicação seja feita úmido sobre úmido, de cima para baixo, de modo a saturar totalmente a superfície.

Após a secagem, verifique se toda a área foi devidamente tratada. Para isso, borrife água sobre a superfície e observe se há manchas de absorção. Caso identifique falhas, aguarde a secagem da água do teste e reaplique o **ACQUELLA BASE ÁGUA**, cobrindo uma área maior que a da falha.

Para impermeabilizar o piso, deve ser utilizado o **ACQUELLA STONE**.

Consumo aproximado

De 160 a 165 ml/m²/demão.

Média de 490 ml/m² em 3 demãos.

Rendimento por Embalagem

- > **Embalagem:** Spray 900 ml
 - > **Consumo:** 165 ml/m²/demão
 - > **Rendimento por demão:** Até 5,5 m²
 - > **Rendimento 3 demãos:** Até 2 m²
-
- > **Embalagem:** Galão 3,6 l
 - > **Consumo:** 165 ml/m²/demão
 - > **Rendimento por demão:** Até 21,8 m²
 - > **Rendimento 3 demãos:** Até 7 m²
-
- > **Embalagem:** Bombona 5 l
 - > **Consumo:** 165 ml/m²/demão
 - > **Rendimento por demão:** Até 30,30 m²
 - > **Rendimento 3 demãos:** Até 10 m²
-
- > **Embalagem:** Balde 18 l
 - > **Consumo:** 165 ml/m²/demão
 - > **Rendimento por demão:** Até 110 m²
 - > **Rendimento 3 demãos:** Até 36 m²

Limitações de Uso

- > O produto não é indicado para pisos e áreas com tráfego;
- > O produto não deve ser aplicado em tijolos pulverulentos;
- > O produto não deve ser aplicado sob sol intenso pois pode gerar vapores inflamáveis.

Atenção

- > Deve ser prevista a manutenção da área de aplicação a cada 1 ou 2 anos, realizando a aplicação de no mínimo 1 demão do produto. Esta recomendação dependerá das condições do local;
- > Recomenda-se cobrir os objetos como, alumínio, caixilhos, pisos, vidros, entre outros, a fim de evitar danos e manchas com respingos;
- > Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para evitar irritação à pele, entre outras sintomas;
- > O produto é tóxico para os organismos aquáticos.

Atenção

(continuação)

- > Lave as ferramentas cuidadosamente após o manuseio;
- > Para aplicação de produtos químicos na construção, siga rigorosamente as NR de segurança;
- > A Ficha com Dados de Segurança (FDS) deste produto químico pode ser obtida por meio do site www.vedacit.com.br.

Armazenamento

- > Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- > O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- > A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- > O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- > Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

Embalagem

Spray 900 ml



GTIN: 7897321119916
Classificação fiscal: 32089010
Peso líquido: 0,90 Kg
Peso bruto: 0,99 Kg

Galão 3,6 l



GTIN: 7897321121377
Classificação fiscal: 32089010
Peso líquido: 3,6 Kg
Peso bruto: 3,76 Kg

Bombona 5 l



GTIN: 7897321119923
Classificação fiscal: 32089010
Peso líquido: 5,00 Kg
Peso bruto: 5,30 Kg

Balde 18 l



GTIN: 7897321120240
Classificação fiscal: 32089010
Peso líquido: 18,00 Kg
Peso bruto: 19,50 Kg

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:
0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)



Calçado de Segurança



Vestimenta adequada



Luvas de borracha ou PU




Máscara semifacial com filtro químico para pó ar mandado



Óculos de segurança

Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**



Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.